

VARIANT C

Codice: telaio-variant-c

€ 220,00



Il telaio (piastra) Variant C è pensata per gli atleti che eseguono i primi salti doppi e che allenano trottole abbassate e ad angelo.

Meccanismo “click action” che permette una maggiore precisione degli sterzi che mantengono la loro regolazione anche durante gli esercizi più complessi.

Soletta ricavata da una barra trafilata di alluminio e completamente lavorata a CNC.

Perni sterzo da 13mm inclinati a 16° con assetto tradizionale.

Sospensioni in gomma naturale disponibili in 4 durezze (colori) disponibili.

Crociere in alluminio con assi in acciaio a 7mm e puntalino regolabile.

Freno (tampone) e kit chiavi inclusi.

Tabella sospensioni

Ogni misura del telaio viene fornita con una specifica durezza di sospensioni.

Qualora le esigenze dell'atleta siano diverse, è possibile acquistare un kit di sospensioni di ricambio separatamente.

Consulta la guida per scegliere la sospensione più adatta

COLORE SOSPENSIONI

BIANCO

VERDE

AMBRA

GIALLO

Pattini e Danza

Indirizzo 76125 Trani (BT)

Tel. +39 0883.487519

Url: <https://www.pattiniedanza.it/variant-c>

PESO DI RIFERIMENTO

fino a 25 kg

da 25 a 35 kg

da 35 a 50 kg

oltre 50 kg

MISURE TELAIO

90 - 100 - 110

120 - 130

140 - 150

160 - 170 - 180 - 190

Regolazione sterzo

Girare il dado regolazione sterzo con la chiave a tubo in senso orario per rendere lo sterzo più rigido, o in senso antiorario per renderlo più morbido.

Prendendo come punto di partenza lo 0 indicato sul piattello, è possibile azionare il dado contrassegnato dai numeri da 1 a 8 per trovare la regolazione personale più ottimale.

Attenzione a rispettare i limiti di utilizzo suggeriti per evitare malfunzionamenti e danni.

Pattini e Danza

Indirizzo 76125 Trani (BT)

Tel. +39 0883.487519

Url: <https://www.pattiniedanza.it/variant-c>

Regolazione puntalino

È importante accertarsi che il puntalino sia inserito con una leggera pressione nella sede sferica. Allentare il dado blocca puntalino con una chiave da 13 mm.

Svitare o avvitare il puntalino con una chiave da 6 mm.

Controllare che lo stesso sia inserito nella sede sferica con una leggera pressione. Richiudere il dado blocca puntalino.

Controllo e manutenzione

Si consiglia di verificare lo stato delle diverse componenti ogni qual volta si utilizza il prodotto.

In particolare è bene accertare con attenzione:

- che la piastra sia ben fissata alla scarpa
- che i perni siano ben fissati alla soletta (piastra) del pattino
- lo stato di usura delle sospensioni
- che il puntalino sia inserito con una leggera pressione nella sede sferica
- lo stato di usura delle ruote e dei dadi autobloccanti per il fissaggio delle stesse
- lo scorrimento dei cuscinetti
- lo stato di usura, la posizione, la chiusura e la pulizia del tampone del freno

CONSIGLIO

È preferibile non agire in maniera evidente sugli sterzi a ridosso delle gare (meno di 1 settimana).

Il cambio della regolazione comporta una variazione del comportamento dell'attrezzo che necessita di un tempo congruo di adattamento.